

Technical Data Sheet

UNIQUE FLEX COLOR

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

สีน้ำสำหรับงานอาคาร เกรดพรีเมียม ผลิตจากอะคริลิคเรซิน ปราศจากสารตะกั่วและปรอท ฟิล์มมีความยืดหยุ่นสูง ถึง 300 % มีความสามารถในการป้องกันความชื้น กันซึม ป้องกันการกัดกร่อน, ป้องกันการเสียดสี ทำความสะอาดง่าย และสามารถเลือกเฉดสีได้หลากหลาย ให้ความสวยงามและความคงทนแก่พื้นผิว

การใช้งานที่แนะนำ :

เหมาะสำหรับงานพื้นปูนลาดฟ้าหลังคาสำหรับป้องกันซึมและสภาวะอากาศสามารถใช้ทาผนังอาคาร เพื่อปกปิดรอยแตก ลายงาได้อย่างดี พื้นสนามกีฬาที่เป็นพื้นคอนกรีต เช่น สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล และสามารถเลือกเฉดสีได้ตามที่ต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค :

ประเภท

สีน้ำอะคริลิค อิมัลชัน 100%

สี

สามารถเลือกเฉดสีได้

ลักษณะฟิล์มสี

ด้าน / กึ่งเงา

ปริมาณของแข็ง (%)

N/A

จุดวามไฟ

40 ไมครอน

ความหนาฟิล์มแห้ง

150 ตรม. / ถัง / รอบ

การครอบคลุมทางทฤษฎี

หมายเหตุ : ปริมาณพื้นที่การทำสีจริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นผิว การผสม สภาพแวดล้อมขณะทา วิธีการและเทคนิคการใช้งาน รวมถึงลักษณะโครงสร้างและขนาดของวัตถุที่ต้องการเคลือบ

แห้งสัมผัส (25-30 °C)

30 นาที

แห้งทาทับ (25-30 °C)

2 ชั่วโมง

แห้งสนิท (25-30 °C)

72 ชั่วโมง

การใช้งาน :

เครื่องมือ

ลูกกลิ้งทาสี / แปรงทาสี / เครื่องพ่น

ตัวทำละลาย

น้ำสะอาด

ปริมาณการผสม (%)

20-25 %



Technical Data Sheet

UNIQUE FLEX COLOR

ขั้นตอนการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

ผิวปูนที่ฉาบเสร็จ ต้องแห้งอย่างน้อย 28 วัน (ประมาณ 1 เดือน) ปราศจากน้ำมัน จารบี เชื้อรา และสิ่งสกปรกอื่นๆ รวมทั้งต้องตรวจวัดความชื้นบนพื้นผิวด้วยเครื่องวัดความชื้น ซึ่งต้องมีค่าความชื้นต่ำกว่า 15% หากพบรอยแตกร้าว ควรทำการซ่อมแซมและทิ้งให้แห้งก่อนทาสีรองพื้น

พื้นผิวเก่า

ผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, คราบขนน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

พื้นผิวที่เป็นซอสต์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

ระบบการใช้งาน

สำหรับพื้นปูน

สีรองพื้นกันชื้น

Superflor BH Clear 1-2 สอ

สีรองพื้น

Unique Flex Iability Primer / Unique Flex 8000 Primer White 1 สอ

สีทับหน้า

Unique Flex Color 2 สอ

สำหรับผนังปูน

สีรองพื้นปูนใหม่

Unique Flex 8000 Primer White 1 สอ

สีรองพื้นปูนเก่า

Neocoat Masonry Sealer 1 สอ

สีทับหน้า

Unique Flex Color 2 สอ

สำหรับสนามกีฬา

สีรองพื้นกันชื้น

Superflor BH Clear 1-2 สอ

ปรับระดับ

Superguard EM (Non-Slip)

สีรองพื้น

Unique Flex 8000 Primer White 1 สอ

สีทับหน้า

Unique Flex Flat Color 2 สอ

การจัดเก็บและการรักษา :

การจัดเก็บ

ควรเก็บภาชนะบรรจุไว้ในที่แห้ง เย็น มีการระบายอากาศที่ดี และห่างจากแสงแดด ความร้อนหรือประกายไฟ ภาชนะบรรจุต้องปิดฝาให้แน่นสนิทตลอดเวลา

อายุการจัดเก็บ

2 ปี

ขนาดบรรจุ

18.925 ลิตร



Technical Data Sheet

UNIQUE FLEX COLOR

สุขภาพและความปลอดภัย :

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังที่ระบุบนภาชนะบรรจุ ใช้งานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสกับละออง ฟุ้งละออง หรือไอระเหยของผลิตภัณฑ์ หากสัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ส่วนกรณีที่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที และรีบพบแพทย์ทันที

